

Technické údaje 500X



MOTORIZÁCIA	1.6 E-torq 110k 4x2	1.4 MultiAir 140k 4x2	1.4 MultiAir 170k 4x4	1.3 Multijet 95k 4x2	1.6 Multijet 120k 4x2	2.0 Multijet 140k 4x4
MOTOR	benzín	benzín	benzín	diesiel	diesiel	diesiel
Zdvihový objem (cm ³)	1598	1368	1368	1248	1598	1956
Počet valcov, usporiadanie	4, v rade	4, v rade	4, v rade	4, v rade	4, v rade	4, v rade
Emisná norma	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
Vrtnanie x zdvih (mm)	77 x 85,8	72 x 84	72 x 84	69,6 x 82	79,5 x 80,5	83 x 90,4
Kompresný pomer	11,1:1	9,8:1	9,8:1	16,8:1	16,5:1	16,5:1
Max. výkon v kW (k) pri ot./min	81 (110) @ 5500	103 (140) @ 5000	125 (170) @ 5500	69 (95) @ 3750	88 (120) @ 3750	103 (140) @ 4000
Maximálny krútiaci moment v Nm (kgm) pri ot./min	152 @ 4500	230 @ 1750	250 @ 2500	200 @ 1500	320 @ 1750	350 @ 1750
Rozvody	SOHC, rozvodový remeň	MultiAir, rozvodový remeň	MultiAir, rozvodový remeň	DOHC, rozvodová reťaz	DOHC, rozvodový remeň	DOHC, rozvodový remeň
RIADENIE	Hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia Dual Drive					
Typ	Hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia Dual Drive					
Priemer otáčania (m)	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Poháňaná náprava	4x2	4x2	4x4	4x2	4x2	4x4
Prevodovka; počet prevodových stupňov	manuálna: 5	manuálna: 6/DDCT: 6	automatická: 9	manuálna: 5	manuálna: 6/DDCT: 6	manuálna: 6/automatická: 9
Start&Stop	OPT	STO	STO	STO	STO	STO
KAROSÉRIA	2570					
Rázvor náprav (mm)	1545/1545					
Rozchod kolies: vpredu/vzadu (mm)	1545/1545					
Dĺžka / šírka / výška (mm)	4248 (4273 Cross)/1796 (2025 so spätnými zrkadlami)/1600 (500X) - 1608 (500X so strešnými nosičmi) - 1608 (Cross FWD) - 1620 (Cross AWD)					
Svetlá výška (mm)	STD "C" 135(FWD) - 137(AWD) / STD "A" 162(FWD) - 179(AWD)					
Predný / zadný previs (mm)	19,4(FWD) - 21,0(AWD)/22,1(FWD) - 24,1(AWD)/16,8(FWD) - 18,6(AWD)					
Objem batožinového priestoru (l): min / max	350/1000 (s rezervou 245/910)					
Pohotovostná hmotnosť (kg)	1275	1320	1320		1320	1430(MT)/1495(AT9)
Maximálna hmotnosť brzdeného / nebrzdeného prívesu (kg)	800/600	1200/600	1200/600		1200 (900**) /600	1200/600
PODVOZOK	MacPherson					
Zavesenie kolies vpredu	MacPherson					
Zavesenie kolies vzadu	MacPherson (Chapman)					
Brzdy:						
Predné: Ø mm	281 x 26	281 x 26	281 x 26	281 x 26	281 x 26	281 x 26
Zadné Ø mm	278 x 12	278 x 12	278 x 12	278 x 12	278 x 12	278 x 12
Pneumatiky	215/60 R16 - 215/55 R17 - 225/45 R18					
VÝKON A SPOTREBA						
Objem palivovej nádrže (l)	48	48	48	48	48	48
Maximálna rýchlosť (km/h)	180	190	200	172	186	190
Zrýchlenie (s): 0-100 km/h	11,5	9,8	8,6	12,9	10,5	9,5(MT)/9,8(AT9)
Spotreba:						
mesto (l/100 km)	8,7 (7,8 s S&S)	7,8/7,2**	8,5	4,7	4,7/4,8**	5,8(MT)/6,5(AT9)
mimo mesto (l/100 km)	5,0	5,0/4,9**	5,7	3,8	3,8/4,0**	4,4(MT)/4,9(AT9)
kombinovaná (l/100 km)	6,4 (6,0 s S&S)	6,0/5,7**	6,7	4,1	4,1/4,3**	4,9(MT)/5,5(AT9)
Emisie CO ₂ (g/km)	147(139 s S&S)	139/133**	157	107	109/113**	130(MT)/144(AT9)

** údaje pre verziu s DDCT

